

Bodajk Város Önkormányzata
8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.

Bodajki Polgármesteri Hivatal

8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.

VP-6-7.4.1.1-16



Nyílászáró konszignáció





.....
Kádár Bálint
okl. építészmérnök
1028 Bp. II. Szilágyi E. u. 4.
É 01 - 4791

Alaprajzi konszignáció	AB-A-ES-01
Nyílászáró típusa	osztott szerkezetű ablak - (egyesített szárnyú ablak)
Szélesség (m)	2,32
Magasság (m)	1,15
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	nyíló/középen felnyíló
Nyitásmód - főszárny	
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 7,634
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Könyöklő	belső fa festett, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, szürke RAL 9006 színben, párkány típus azonos végzáróval



Alaprajzi konszignáció	AB-A-GT-01
Nyílászáró típusa	osztott szerkezetű ablak - (gerébtokos ablak)
Szélesség (m)	0,9
Magasság (m)	0,6
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	bukó
Nyitásmód - főszárny	
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	rács
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 3,3
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Könyöklő	belső fa festett, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, szürke RAL 9006 színben, párkány típus azonos végzáróval



Alaprajzi konszignáció	AB-A-GT-02
Nyílászáró típusa	osztott szerkezetű ablak - (gerébtokos ablak)
Szélesség (m)	2,75
Magasság (m)	1,6
Mennyiség (db)	5
Nyitásmód - felülvilágító	fixen üvegezett/fixen üvegezett/nyíló/fixen üvegezett
Nyitásmód - főszárny	fixen üvegezett/fixen üvegezett/fixen üvegezett/fixen üvegezett
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(U _g =0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (U _w <1,15 W/m ² K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.l.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 47,85
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Könyöklő	belső fa festett, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, szürke RAL 9006 színben, párkány típus azonos végzáróval

Alaprajzi konszignáció	AB-A-HÜ-01
Nyílászáró típusa	osztott szerkezetű ablak - (hőszigetelt üvegezésű ablak)
Szélesség (m)	0,87
Magasság (m)	1,16
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	bukó-nyíló
Nyitásmód - felszárny	
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 4,466
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Könyöklő	belső fa festett, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, szürke RAL 9006 színben, párkány típus azonos végzáróval



Alaprajzi konszignáció	AB-A-HÜ-02
Nyílászáró típusa	osztott szerkezetű ablak - (hőszigetelt üvegezésű ablak)
Szélesség (m)	2,95
Magasság (m)	1,5
Mennyiség (db)	3
Nyitásmód - felülvilágító	középen felnyíló-bukó/középen felnyíló-bukó
Nyitásmód - főszárny	
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(U _g =0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (U _w <1,15 W/m ² K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 29,37
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Könyöklő	belső fa festett, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, szürke RAL 9006 színben, párkány típus azonos végzáróval

Alaprajzi konszignáció	AB-A-PT-01
Nyílászáró típusa	osztott szerkezetű ablak - (pallótokos ablak)
Szélesség (m)	0,48
Magasság (m)	1,71
Mennyiség (db)	2
Nyitásmód - felülvilágító	nyíló
Nyitásmód - főszárny	nyíló
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel	vörösfenyő MSZ.I.o.
Toktoldó	-
Vasalat	réz kilinccsel és vasalatokkal
Szín	kívül-belül festett
Könyöklő	belső fa festett, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, szürke RAL 9006 színben, párkány típus azonos végzáróval



Alaprajzi konszignáció	AB-A-PT-02
Nyílászáró típusa	osztott szerkezetű ablak - (pallótokos ablak)
Szélesség (m)	1,07
Magasság (m)	1,75
Mennyiség (db)	8
Nyitásmód - felülvilágító	középen felnyíló
Nyitásmód - főszárny	középen felnyíló
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel	vörösfenyő MSZ.l.o.
Toktoldó	-
Vasalat	réz kilinccsel és vasalatokkal
Szín	kívül-belül festett
Könyöklő	belső fa festett, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, szürke RAL 9006 színben, párkány típus azonos végzáróval



Alaprajzi konszignáció	AB-A-PT-03
Nyílászáró típusa	osztott szerkezetű ablak - (pallótokos ablak)
Szélesség (m)	2,72
Magasság (m)	1,5
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	középen felnyíló/középen felnyíló
Nyitásmód - főszárny	
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(U _g =0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (U _w <1,15 W/m ² K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 9,284
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Könyöklő	belső fa festett, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, szürke RAL 9006 színben, párkány típus azonos végzáróval



Alaprajzi konszignáció	AB-H-ÜT-01
Nyílászáró típusa	ablak - (üvegtégla)
Szélesség (m)	1,15
Magasság (m)	1,5
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - főszárny	
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag. rendszerazonos toktoldó (fm): 5,83
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Könyöklő	belső fa festett, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, szürke RAL 9006 színben, párkány típus azonos végzáróval



Alaprajzi konszignáció	AJ-A-HÜ-01
Nyílászáró típusa	
Szélesség (m)	0,94
Magasság (m)	2,1
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - ajtószárny	lengő
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 6,688
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével

Alaprajzi konszignáció	AJ-A-HÜ-02
Nyílászáró típusa	
Szélesség (m)	0,95
Magasság (m)	2,1
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - ajtószárny	befelé nyíló egyszárnyú
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	-
U-érték	-
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag. rendszerazonos toktoldó (fm): 6,71
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével

Alaprajzi konszignáció	AJ-A-HÜ-03
Nyílászáró típusa	ajtó - (hőszigetelt üvegezésű ajtó)
Szélesség (m)	0,96
Magasság (m)	2,08
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - ajtószárny	befelé nyíló egyszárnyú
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.l.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 6,688
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével

Alaprajzi konszignáció	AJ-A-HÜ-04
Nyílászáró típusa	ajtó - (hőszigetelt üvegezésű ajtó)
Szélesség (m)	1,15
Magasság (m)	2,1
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - ajtószárny	kifelé nyíló egyszárnyú
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag. rendszerazonos toktoldó (fm): 7,15
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével

Alaprajzi konszignáció	AJ-A-PT-01
Nyílászáró típusa	ajtó - (pallótokos ajtó)
Szélesség (m)	1,65
Magasság (m)	2,75
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - ajtószárny	befelé nyíló kétszárnyú
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítő	olajfékes ajtócsukó
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	-
U-érték	-
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag. rendszerazonos toktoldó (fm): 9,68
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével

Alaprajzi konszignáció	AJ-M-NY-01
Nyílászáró típusa	ajtó - (műanyag ajtó)
Szélesség (m)	0,95
Magasság (m)	2,06
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - ajtószárny	befelé nyíló egyszárnyú
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	-
U-érték	-
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 6,622
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével